



	Potenza Nominale	Corrente Nominale a 400V	Coppia Nominale	Velocità Nominale	Cavv/Cnom Cstrt/Cnom	Iavv/Inom Istrt/Inom	Cosfi	rendim
tipo	[kW]	[A]	[Nm]	[rpm]				
6C	4,50	12,00	15,30	2810	4,00	4,40	0,81	0,67
	4,50	11,50	30,60	1406	2,90	4,00	0,79	0,72
6L	5,50	14,00	18,70	2805	4,00	5,00	0,80	0,71
	5,50	13,00	37,00	1403	3,00	3,84	0,80	0,76
6,5	6,75	17,00	22,80	2825	4,60	5,30	0,78	0,74
	6,75	15,50	45,60	1413	3,40	5,16	0,79	0,80
7	11,00	23,50	37,00	2850	3,50	6,80	0,80	0,85
	11,00	21,00	72,00	1455	2,77	5,70	0,82	0,92
7,5	15,00	34,00	50,00	2870	2,60	5,30	0,79	0,81
	15,00	31,00	100,00	1430	2,40	4,83	0,81	0,86
8C	18,50	39,00	61,50	2873	2,70	5,90	0,84	0,82
	18,50	38,00	125,40	1410	2,75	5,80	0,85	0,83
8LC	25,00	52,00	82,40	2900	2,28	5,60	0,86	0,81
	25,00	52,00	167,00	1433	2,30	4,80	0,81	0,86
8LL	33,00	68,00	108,00	2920	3,24	5,80	0,85	0,83
	33,00	68,00	218,20	1445	2,90	6,00	0,84	0,83

SERIE DAFN IP23 ROTORE SILLUMIN 2-4 POLI (3000-1500 rpm) DALHANDER V.400 50 Hz. CLASSE F SERVIZIO S3