



tipo	Potenza Nominale [kW]	Corrente Nominale a 400V [A]	Coppia Nominale [Nm]	Velocità Nominale [rpm]	Cavv/Cnom Cstrt/Cnom	Iavv/Inom Istrt/Inom	Cosfi	rendim
6,5C	3,70	12,00	24,40	1448	3,17	4,30	0,60	0,74
	0,94	10,40	27,60	325	2,10	1,40	0,40	0,33
6,5L	4,40	12,30	29,00	1451	2,90	4,90	0,66	0,78
	1,10	12,70	33,00	315	2,00	1,30	0,41	0,31
7	7,50	18,00	49,60	1446	2,40	5,50	0,74	0,81
	1,80	16,50	52,00	328	1,82	1,55	0,47	0,34
7,5	11,00	25,00	73,60	1428	2,90	5,80	0,83	0,77
	2,80	19,50	88,00	303	1,88	1,53	0,50	0,41
8C	15,00	30,00	98,00	1462	2,10	6,90	0,80	0,90
	3,70	30,00	106,00	335	1,60	1,64	0,48	0,37
8L	18,50	39,40	118,20	1455	2,20	5,80	0,85	0,78
	4,40	30,00	126,00	333	1,60	1,76	0,48	0,44

SERIE DAFN IP23 ROTORE SILLUMIN 4-16 POLI (1500-375 rpm) DISTINTI V.400 50 Hz. CLASSE F SERVIZIO S3