



	Potenza Nominale	Corrente Nominale a 400V	Coppia Nominale	Velocità Nominale	Cavv/Cnom	Iavv/Inom	Cosfi	rendim
tipo	[kW]	[A]	[Nm]	[rpm]				
80C	0,75	2,20	2,60	2800	2,70	3,20	0,78	0,63
80M	1,10	3,00	3,70	2855	2,70	6,80	0,80	0,66
80L	1,50	3,60	5,10	2820	2,90	5,55	0,81	0,74
90C	1,50	3,80	5,00	2850	3,00	4,20	0,80	0,71
90M	1,80	5,00	6,00	2847	2,92	5,60	0,81	0,64
90L	2,20	5,70	7,00	2833	3,21	5,26	0,82	0,68
100NC	3,00	6,80	10,00	2880	2,30	5,14	0,78	0,82
100NL	3,70	9,30	12,00	2835	2,30	6,00	0,84	0,68
112C	4,00	9,30	13,20	2905	3,40	6,45	0,80	0,78
112L	5,50	12,00	18,50	2840	2,43	5,00	0,85	0,78
132C	7,50	16,00	24,60	2910	3,00	8,00	0,82	0,83
132M	9,00	19,50	30,10	2860	2,70	7,60	0,84	0,79
132L	11,00	24,00	36,00	2884	3,20	6,70	0,86	0,77

SERIE MCA-MCFA IP54 ROTORE ALLUMINIO 2 POLI (3000 rpm) V.400 50 Hz. CLASSE F SERVIZIO S3