



tipo	Potenza Nominale [kW]	Corrente Nominale a 400V [A]	Coppia Nominale [Nm]	Velocità Nominale [rpm]	Cavv/Cnom	Iavv/Inom	Cosfi	Rendim
71	0,37	2,00	2,50	1405	2,00	3,30	0,63	0,42
80C	0,55	2,80	3,60	1442	4,00	4,00	0,66	0,43
80L	0,75	3,00	5,00	1437	4,00	5,30	0,65	0,56
90C	1,10	3,20	7,30	1430	2,50	5,60	0,75	0,66
90L	1,50	4,20	10,00	1425	2,40	5,20	0,72	0,72
100R	2,20	5,70	14,80	1420	3,00	4,90	0,78	0,72
100N	3,00	7,70	20,00	1425	2,90	5,20	0,80	0,70
112C	4,00	9,30	26,20	1460	3,00	6,80	0,75	0,83
112L	4,50	10,20	29,60	1452	2,60	6,30	0,78	0,82
132C	5,50	12,00	36,30	1448	4,30	6,67	0,82	0,81
132M	7,50	15,80	49,40	1451	3,16	6,30	0,81	0,85
132L	9,00	18,50	59,00	1454	3,20	6,70	0,80	0,88

SERIE MCA-MCFA IP54 ROTORE ALLUMINIO 4 POLI (1500 rpm) V.400 50 Hz. CLASSE F SERVIZIO S3