



	Potenza Nominale	Corrente Nominale a 400V	Coppia Nominale	Velocità Nominale	Cavv/Cnom Cstrt/Cnom	Iavv/Inom Istrt/Inom	Cosfi	rendim
tipo	[kW]	[A]	[Nm]	[rpm]				
90L	1,8	4,2	6,1	2800	2,9	4,8	0,8	0,77
	1,1	3,3	7,4	1414	2,3	4,54	0,71	0,68
100RC	2,2	5,5	7,4	2850	2,93	5,5	0,82	0,7
	1,5	4	10	1430	3,2	5,5	0,7	0,77
100RL	3	7,5	10	2855	3	5,6	0,83	0,7
	2,2	6	15	1427	3,3	5,4	0,71	0,75
112	4,5	11,4	14,7	2925	3	6,5	0,75	0,76
	3,7	8,6	24,2	1460	2,67	5,5	0,76	0,82
132C	6	14,7	19,7	2915	3,38	7	0,81	0,73
	5	12	33	1445	2,42	6,4	0,85	0,71
132L	8,5	17	27,8	2920	2,5	7,1	0,87	0,83
	6,7	15	44,1	1450	2,75	6,6	0,88	0,73

SERIE MCA-MCFA IP54 ROTORE ALLUMINIO 2-4 POLI (3000-1500 rpm) DALHANDER V.400 50 Hz. CLASSE F SERVIZIO S3